



Datenblatt Fallschutzboden Holz Schütterle oHG

Hersteller:

Holz Schütterle oHG
Obereschacherstr. 12
88214 Ravensburg
Tel. 0751-61418
Fax. 0751-63295
info@holz-schuetterle.de
www.holz-schuetterle.de

Produkt: PLAYSECURE Fallschutzhackschnitzel

Holzhackschnitzel
Geprüft nach DIN EN 1177:2018
Produkt geprüft durch DEKRA Testing and Certification GmbH
Prüfberichtsnummer

Spezifikation:

Korngröße: von 5 bis 40 mm
Feuchtegehalt: 15-30%
Holzart: Lärche / Douglasie mit Anteilen von Fichte / Tanne / Kiefer
Bearbeitung/Aufbereitung: entrindet und gesiebt
Setzungsverhalten: ca. 20%

Einbauempfehlung:

- Untergrund entsprechend der zu erwartenden Fallhöhe der Spielgeräte vorbereiten
- beim Unterbau auf Wasserdurchlässigkeit achten
- Fallschutzboden gemäß folgender Formel ausbringen:

Schichtstärke = Mindesthöhe + 100 mm Wegspieffekt + Setzung

Mindesthöhe: kritische Fallhöhe < 2 m: Mindesthöhe 200 mm
kritische Fallhöhe < 3 m: Mindesthöhe 300 mm

Wartung und Instandhaltung:

- Schichtstärke regelmäßig kontrollieren, ggf. auffüllen bzw. glätten
- Entfernen von eventuell auf dem Material liegenden Glasscherben oder anderen Verunreinigungen