

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser hochwertiges Produkt entschieden haben. Damit Sie auch lange daran Freude haben, bitten wir Sie, nachstehendes zu beachten:

Unsere Lärchen – Terrassenbretter wurden vor der Hobelung technisch getrocknet. Wenn Sie die Bretter bei sich zuhause in einer anderen Umgebungsfeuchte lagern, können sie sich verziehen. Wir empfehlen, die Bretter umgehend mit dem Unterbau zu verschrauben, oder wenn dies nicht machbar ist, alle Bretter zusammengestapelt, jeweils an den Enden fest zusammengebunden an einem kühlen und trockenen Ort bis zum Verbau zu lagern. Bei der Standarddicke von 26 mm darf der Unterbau- und Schraubabstand 50 cm nicht übersteigen um seitlichen Verzug und Verdrehungen, die zu Stolperstellen führen können, zu vermeiden. Die Brettenden dürfen nicht mehr als max. 5 cm über die Unterkonstruktion hinausragen, da sie sich ansonsten ungünstig nach unten oder oben wegbiegen können.

Auch die widerstandsfähige europäische Lärche kann sich ungünstig – je nach Standort oder Bewitterung – verhalten. Spannung, Entspannung, Verformung, Rissbildung und Versprödung des Holzes ist ein normaler Vorgang, genauso wie Vergrauung und Bewuchs. Mit der glatt gehobelten Oberfläche hat man eine gute Grundlage für einen sanften Auftritt. Bitte bedenken Sie jedoch, dass sich je nach Standort, z. B. der Witterung ausgesetzte Bereiche, diese Eigenschaft verändern kann.

Somit ist es nicht auszuschließen, dass unter Umständen selbst bei unserer fein gehobelten Oberfläche scharfe Kanten durch Risse, Deformierungen oder Bewegung des Holzes entstehen können.

Diese können Sie jedoch durch partielles Glattschleifen der unerwünschten Stellen einfach beseitigen.

Beachten Sie, dass Lärchenholz, wenn es mit Metallen oder mineralischen Stoffen (z. B. Rasendünger), in Kontakt kommt, sich schwarz verfärben kann. Dies ist eine normale Reaktion der Holzinhaltstoffe mit Eisen. Zur Verarbeitung verwenden Sie bitte Produkte aus austenitischem Edelstahl (A2, A4 etc.)

Mechanische Belastungen und das Reinigen mit dem Dampfstrahler sind zu vermeiden.

Hinweis: Bei Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sollten Sie vorsichtig sein, wir empfehlen Diotrol Naturöle bei der Unterhaltspflege.

Bei der Verlegung empfehlen wir bei Unversiertheit einen Fachmann zu kontaktieren. Unser Personal gibt Ihnen gerne Tipps zu Verlegung und Pflege

Verwenden Sie unseren Terrassenbelag **nur** für den **vorgegebenen Zweck**.